

MINICARGADORA SKID CASE



SR175B

MOTOR

Marca	Perkins
Modelo	404D-22T
Tipo	4 tiempos, turboalimentado con certificación Tier 3
Cilindros	4
Diámetro x carrera	84 x 100 mm (3,31 x 3,94")
Cilindrada	2.216 cm³ (135 pulg³)
Inyección de combustible	Indirecta
Combustible	Diesel
Filtro de combustible	Filtro en línea
Entrada de aire	Turboalimentado con EGR interna
Sistema de refrigeración	Líquido
Velocidad del motor (rpm)	
Alta – sin carga	3.140 ± 40
Nominal – plena carga	2.900
Baja – sin carga	1.200 ± 30
Potencia a 2.900 rpm	
Bruta SAE J1349	60 hp (44,7 kW)
Neta SAE J1349	57 hp (42,4 kW)
Torque máximo a 1.800 rpm	171 N.m (126 lbf.pie)

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR

Radiador	
Tipo de núcleo	Totalmente en aluminio
Área del núcleo	0,26 m²
Hilera de tubos	43
Presión en la tapa	1,1 ± 0,1 bar (16 ± 2 psi)
Ventilador	
Diámetro	440 mm (17,3")
Relación	1,1:1
Bomba de agua	
Tipo	Centrífuga
Caudal	71,2 l/min (18,8 gpm)
Lubricación del motor	
Ángulos operacionales de la bomba	
Lado a lado	35°
Balde elevado	35°
Balde bajado	35°
Filtrado de aceite	Cartucho de flujo total, descartable

TREN DE FUERZA

Bomba de accionamiento – Mecánica	
Relación bomba/motor	1:1
Cilindrada	35 cm³ (2,14 pulg³)
Caudal de la bomba con motor a rotación nominal	98 l/min (25,9 gpm)
Presión de carga	24.5 ± 0.5 (360 ± 10)
Presión de alivio del sistema	345+17.3/-0(5000 + 250/-0)
Control	Mecánico
Bomba de accionamiento – Electrohidráulica (EH)	
Relación bomba/motor	1:1
Cilindrada	35 cm³ (2,14 pulg³)
Caudal de la bomba con motor a rotación nominal	95 l/min (25,1 gpm)
Presión de carga	24.5 ± 1 (362 ± 15)
Presión de alivio del sistema	360 ± 10 (5220 ± 145)
Control	Electrohidráulica
Motores de tracción	Desplazamiento fijo con pistones radiales
Cilindrada máxima	325 cm³ (19,83 pulg³)
Velocidad en la rotación nominal del motor	313 rpm
Alta velocidad - opcional	443 rpm
Torque a caudal máximo y presión de alivio	1783 Nm (1315lbf pie)
Velocidad de desplazamiento (neumático 10 x 16,5)	
Baja	12,7 km/h
Alta (opcional)	18,0 km/h
Reducción final	Accionamiento por cadena con reducción simple
Cadena de transmisión	
Tamaño	ASA #80
Resistencia a tracción	93,4 kN (21.000 lbf)

Ejes

Torque máximo a caudal máximo y presión de alivio	5.940 N.m (4.381 lbf.pie)
Diámetro	50,8 mm (2")
Longitud	384 mm (15,12")

Freno de estacionamiento

Tipo	Aplicada por resorte, liberación hidráulica del disco
------	---

Accionamiento Aplicación de los frenos de estacionamiento mediante accionamiento del botón de freno de la manopla o en el panel de instrumentos, levantamiento de barra de seguridad en el asiento del operador, cuando el operador se levanta del asiento o cuando el motor es apagado

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba estándar	Bomba de engranajes
Tipo	
Cilindrada	
Estándar	24,9 cm³ (1,52 pulg³)
Opcional High Flow	12,5 cm³ (0,76 pulg³)
Caudal de la bomba a rotación nominal del motor	72 l/min (19 gpm)
Caudal con opcional High Flow a rotación nominal del motor	109 l/min (28,7 gpm)

Válvula de control de la cargadora	
3 carretes / Centro abierto / En serie	
Presión de alivio	210 bar (3.046 psi)

Presiones de alivio	
Elevación del brazo	225 bar (3.263 psi)
Descarga del balde	260 bar (3.770 psi)
Retracción del balde	80 bar (1.160 psi)

Refrigerador de aceite hidráulico	
Número de aletas	3,94 por centímetro
Número de tubos	9
Área	887 cm² (137,5 pulg²)

PANEL DE INSTRUMENTOS

Indicadores de texto

Horómetro;
Gráfico de barras LCD para temperatura del aceite hidráulico, temperatura del líquido de refrigeración del motor y nivel de combustible en el tanque de combustible

Luces de alerta con alarmas

Parada inmediata
Mal funcionamiento del motor
Mal funcionamiento del sistema hidráulico
Mal funcionamiento del sistema electrónico

Alarmas de alerta

Baja tensión de la batería (incluyendo indicador luminoso)

Luces indicadoras

Aviso para bajar la barra de seguridad
Indicador de freno de estacionamiento activado
Luz de precalentamiento del motor

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	120 A
Motor de arranque	2,0 kW
Batería	12 V, 950 CCA para arranque en frío a -18 °C (0 °F)

AMBIENTE DEL OPERADOR

Cabina ROPS/FOPS con pantallas laterales

Estructura ROPS/FOPS basculante

Ventana trasera con salida de emergencia

Tableros de instrumentos

Cinturón de seguridad retráctil

Acelerador manual y de pedal

Paquete de alarmas

Revestimiento del techo de la cabina

Techo solar

Portavasos

Toma de energía

Descanso para los pies

Bandeja porta objetos

Controles manuales ergonómicos de bajo esfuerzo

Barra de seguridad acolchada con apoyo de brazo integrado

Sistema de bloqueo de los comandos de la cargadora

Control eléctrico del freno de estacionamiento

Alfombra de goma para protección/limpieza del piso

CILINDROS



Cilindro de elevación

Diámetro del cilindro	57,2 mm (2,25")
Diámetro del vástago	38,1 mm (1,5")
Carrera	804,9 mm (2' 7,7")
Longitud cerrado	1.158 mm (3' 9,6")

Cilindros del balde

Diámetro del cilindro	69,9 mm (2,75")
Diámetro del vástago	34,9 mm (1,37")
Carrera	410 mm (1' 4,14")
Longitud cerrado	610 mm (2')

PESOS OPERACIONALES



Peso operacional	2.842 kg (6.270 lb)
Peso de transporte	2.705 kg (5.970 lb)
Ventanas laterales de la cabina	21,3 kg
(47 lb) Puerta Lexan®	34 kg (75 lb)
Puerta de vidrio con limpiador de parabrisas	34 kg (75 lb)
Asiento con suspensión	10 kg (22 lb)

CAPACIDADES DE ABASTECIMIENTO

Tanque de combustible	75,7 l (20 gal)
Carter de aceite de motor (con filtro)	7,1 l (1 gal 3,5 ct)
Sistema hidráulico	
Depósito	20 l (5 gal 1,13 ct)
Depósito para las cadenas (en cada lado)	7,4 l (1 gal 3,82 ct)

SELECCIÓN DE NEUMÁTICOS

	Tamaño	Ancho Total
Galaxy XD 2002 (10x16.5 Heavy Duty (64 OTW))	10x16.5	1625 mm (64")
TWEEL All Terrain (10X16.5 TWEEL 64 OTW)	10x16.5	1625 mm (64")
Galaxy XD 2002 (12x16.5 Heavy Duty (70 OTW))	12x16.5	1778 mm (70")



RODOMAQ
Entregando soluciones

DIMENSIONES



A. Altura operacional total:		
Con balde para fundición/excavación		3,90 m (12' 9,5")
Con balde extendido de perfil bajo		4,12 m (13' 6,2")
Altura hasta:		
B. Perno de articulación del balde		3,1 m (10' 2")
C. Parte superior de la cabina		1,97 m (6' 5,6")
D. Parte inferior del balde nivelado, con el brazo de la cargadora totalmente elevado		2,93 m (9' 7,3")
Longitud total:		
E. Sin accesorios, con dispositivo de acople		2,69 m (8' 9,9")
F. Con balde para fundición/excavación en el nivel del suelo		3,31 m (10' 10,3")
Con balde extendido de perfil bajo en el nivel del suelo		3,54 m (11' 7,4")
G. Ángulo de descarga en la altura máxima		39,6°
H. Altura de descarga – brazo de la cargadora totalmente elevado		
Con balde para fundición/excavación		2,47 m (8' 1,2")
Con balde extendido de perfil bajo		2,40 m (7' 10,5")
J. Alcance – brazo de la cargadora totalmente elevado		0,72 m (2' 4,3")
Ángulo de retracción máximo del aditamento:		
K. Balde en el nivel del suelo		31,6°
L. Balde en la altura máxima		98,6°
M. Distancia entre centros de rueda		1,13 m (3' 8,5")
P. Distancia libre del suelo (Fondo de la chapa de protección)		0,18 m (7,1")
Q. Ángulo de salida		23°
Radio de giro frontal:		
R. Sin el balde		1,33 m (4' 4,4")
S. Con balde para fundición/excavación en el nivel del suelo		2,02 m (6' 6,7")
Con balde extendido de perfil bajo en el nivel del suelo		2,23 m (7' 3,8")
T. Radio de giro trasero		1,60 m (5' 3")
U. Eje trasero al paragolpes		0,92 m (3' 0,2")
V. Trocha de la máquina, medida entre centros de rueda		1,37 m (4' 5,9")

ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO

Carga operacional	790 kg (1.750 lb)
Carga de volcado	1.588 kg (3.500 lb)
Fuerza de desgarre	
Brazo de elevación	16,9 kN (3.799 lbf)
Balde	32,3 kN (7.261 lbf)
Tiempos de ciclo (en segundos)	
Levantar brazos	3,4
Bajar brazos	1,9
Descargar aditamento	2,6
Retraer aditamento	1,9

BALDES OPCIONALES

Tipo	Ancho m (pulg)	Peso kg (lb)	Capacidad colmada m³ (yd³)
Fundición/excavación	1,83 (72)	190 (419)	0,46 (0,60)
	1,68 (66)	214 (472)	0,45 (0,59)
Perfil bajo extendido	1,83 (72)	232 (511)	0,50 (0,65)
	1,98 (78)	245 (540)	0,54 (0,71)
Servicios pesados	1,83 (72)	230 (507)	0,40 (0,52)

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Ambiente del operador

Cabina ROPS/FOPS con pantallas laterales
Estructura ROPS/FOPS basculante
Ventana trasera con salida de emergencia
Tableros de instrumentos
Cinturón de seguridad retráctil
Acelerador manual y de pedal
Paquete de alarmas
Revestimiento del techo de la cabina
Techo solar
Portavasos
Toma de energía
Descanso para los pies
Bandeja porta objetos
Controles manuales ergonómicos de bajo esfuerzo
Barra de seguridad acolchada con apoyo de brazo integrado
Sistema de bloqueo de los comandos de la cargadora
Control eléctrico del freno de estacionamiento
Ombra de goma para protección/limpieza del piso

Cargadora

Diseño radial del brazo de la cargadora
Dispositivo mecánico de acople de aditamentos
Viga de soporte del brazo de levantamiento de la cargadora

Motor

Perkins/404D-22T diesel
Sistema integrado de refrigeración del aceite del motor
Filtro de combustible con separador de agua
Filtro de aire con elementos dobles,
Alternador de 120 A
Batería de 12 V 950 CCA
Bujía incandescente
Intercambiador de calor de aceite y radiador sobrepuestos
Silenciador con retención de chispas

Tren de fuerza

Tracción hidrostática en las cuatro ruedas
Controles servoasistidos
Correa de transmisión ASA #80HS
Frenos de estacionamiento a disco SAHR

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico de 210 bar (3.046 psi)
72 l/min (19 gpm)
Traba del pedal del circuito hidráulico
Conectores de cara plana ISO montados en el brazo de la cargadora
Anulación de las funciones auxiliares
Sistema de bloqueo de funcionamiento de la cargadora
Neutralizador de levantamiento de la cargadora
Válvula de control de la cargadora de 3 carretes
Intercambiador de aceite para aplicaciones severas
Posición de fluctuación del brazo de la cargadora

Otros

Capó de acceso para mantenimiento, con traba
Mantenimiento diario en un sólo punto
Faros halógenos. 2 delanteros. 2 laterales.
2 traseros
Faros traseros
Drenaje de aceite remoto

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Ambiente del operador

Asiento *Deluxe* de tela con suspensión, sistema de calefacción y apoyo lumbar
Cinturón de seguridad retráctil
Espejo interno
Radio Bluetooth
Aire acondicionado y calefacción
Puerta para aplicaciones de demolición
Control eléctrico auxiliar frontal
Puerta delantera de vidrio con limpiador y lavador de parabrisas
Ventanas laterales deslizantes

Cargadora

Ride Control
Dispositivo hidráulico de acople de aditamentos
Autonivelación hidráulica de una vía (ascenso)
Controles electrohidráulicos (EH)

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico de alto caudal (*High Flow*) de 210 bar (3.046 psi) 109 l/min (28,7 gal)
Tubería de drenaje del cárter de accesorios

Motor

Calentador del bloque del motor
Llave de desconexión de la batería

Otros

Accionamiento de 2 velocidades
Panel de instrumentos *Deluxe*
Faros para tráfico en carreteras
Giroflex
Ganchos de elevación
Pintura especial
Adhesivos
Neumáticos instalados en la fábrica – vea la página 2
Balde – vea la página 3
Cuchillas de corte del balde atornillables
Horquillas para *pallets* de 1.22 m (48")



RODOMAQ
Entregando soluciones

Central

Ruta Nacional N°07 José Gaspar
R. De Francia km 135
Laurel – Canindeyú

Sucursal Capiatá

Avda. Ruta 2 km 16
Finca N°9127
Capiatá – Central

Sucursal Itapúa

Avda. B° Arroyo Porã
Cambyreta – Itapúa

Sucursal Minga Guazú

Avda. Km 16 Acaray – Calle Sor
Serafina, Minga Guazú
Alto Paraná