



**MONTACARGAS DIÉSEL
CABINADA
3,5 TONELADAS
HH35**



RODOMAQ
Entregando soluciones

MONTACARGAS DIÉSEL

MODELO: HH35

GENERAL	MODELO		UNIDAD	HH35
	Tipo de Energía			Diésel
	Capacidad Nominal		kg	3500
	Centro de carga		mm	500
	Altura de elevación		mm	3000
DIMENSIONES	Tamaño de la horquilla		mm	1220x125x45
	Cuchillas exterior extendido (Max./Min.)		mm	255/1100
	Rango de inclinación de mástil (F/R)		deg	6/12
	Voladizo delantero		mm	500
	Sin Cuchillas		mm	2730
	LONGITUD HASTA LA CARA	Con cuchillas	mm	3950
	DE LA HORQUILLA	Anchura de ruedas	mm	1210
	Altura del mástil bajado		mm	2.180
	Altura del mástil extendido		mm	4.730
	DIMENSIONES GENERALES	Altura del tejadillo protector	mm	2200
	Radio de giro		mm	2510
	Vel. de desplazamiento (descargado/cargado)		km/h	20/18.5
	Velocidad de elevación (descargado/cargado)		mm/s	510/450
DESEMPEÑO	Máxima capacidad de ascenso		%	20
	Peso de la unidad		kg	4500
	Cubiertas	Delantero		28x9-15-12PR
		Trasero		6.50-10-10PR
RUEDAS Y CUBIERTAS	Pisadas	Delantero	mm	1000
		Trasero	mm	980
	Distancia entre ejes		mm	1700
	Distancia mínima del suelo (descargado/cargado)	Mástil	mm	160/140
		Marco	mm	145/125
	Batería		v/ah	12/90
	POTENCIA DE UNIDAD	Modelo		
Motor		Salida nominal	HP/r.p.m	49,35/2500
		Par nominal	n.m/r.p.m	156/1700-1900
		Desplazamiento	cc	2670
		Nº de cilindros		4
		DiámetroxTrazo	mm	90x105
Modelo			Hidráulico	
Transmisión		Cambio (adelante/atrás)		2/2
Presión de funcionamiento		mpa	17.5	

