

Parámetros Técnicos

Generales	1	Número de Modelo			HH50 (Z)	HH50 (Z)	HH60 (Z)	HH60 (Z)	HH70 (Z)	HH70 (Z)
	2	Tipo de energía		--	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
	3	Capacidad nominal		kg	5000	5000	6000	6000	7000	7000
	4	Centro de carga		mm	600	600	600	600	600	600
Dimensiones	5	Altura de elevación		mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	6	Altura de elevación libre		mm	190	190	190	190	190	190
	7	Tamaño de la horquilla (L*W*T)		mm	1220×150×70	1220×150×70	1220×150×70	1220×150×70	1220×150×70	1220×150×70
	8	Horquilla exterior extendida (Min./Max.)		mm	300/1830	300/1830	300/1830	300/1830	300/1830	300/1830
	9	Rango de inclinación del mástil (F/L)		grados	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	10	Voladizo delantero		mm	590	590	590	590	590	590
	11	Longitud hasta la cara de la horquilla	Sin tenedor	mm	3440	3440	3480	3480	3520	3520
	12		Con tenedor	mm	3510	3510	3550	3550	3590	3590
	13		Ancho de rueda	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	14	Altura del mástil bajado		mm	2520	2520	2520	2520	2520	2520
	15	Altura del mástil extendido		mm	4360	4360	4360	4360	4360	4360
	16	Altura del tejadillo protector		mm	2490	2490	2490	2490	2490	2490
	17	Radio de giro		mm	3370	3370	3410	3410	3450	3450
	18	Mín. ancho de pasillo en ángulo recto		mm	3755	3755	3755	3755	3755	3755
Actuación	19	Vel. de desplazamiento (descarga/carga completa)		km/h	13/12	13/12	13/12	13/12	13/12	13/12
	20	Vel. de elevación (descarga/carga completa)		mm/s	600/400	600/400	600/400	600/400	600/400	600/400
	21	Máx. capacidad de ascenso		%	20	20	20	20	20	20
Ruedas y neumáticos	22	Llantas	Frente	--	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
	23		Trasero	--	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
	24	Pisada	Frente	mm	1470	1470	1470	1470	1470	1470
	25		Trasero	mm	1700	1700	1700	1700	1700	1700
	26	Distancia entre ejes		mm	2250	2250	2250	2250	2250	2250
	27	Mín. Distancia al suelo (descarga/carga completa)	Mástil	mm	190/160	190/160	190/160	190/160	190/160	190/160
	28		Marco	mm	260/250	260/250	260/250	260/250	260/250	260/250
	29	Batería		v/ah	2×12/90	2×12/90	2×12/90	2×12/90	2×12/90	2×12/90
	30	Motor	Modelo	--	6BG1	CY6102	6BG1	CY6102	6BG1	CY6102
	31		Salida nominal	kw/r.p.m	82/2000	81/2500	82/2000	81/2500	82/2000	81/2500
	32		Par nominal	n.m/r.p.m	411/1600	353/1650	411/1600	353/1650	411/1600	353/1650
	33		Desplazamiento	cc	6494	5785	6494	5785	6494	5785
	34		No. de cilindro	--	6	6	6	6	6	6
	35		Diámetro x carrera	mm	105×125	102×118	105×125	102×118	105×125	102×118
Unidades de accionamiento	36	Transmisión	Modelo	--	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
	37		Cambio (FWD/RVS)	--	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
	38	Presión operacional		mpa	18	18	18	18	18	18

5.0/6.0/7.0 Toneladas
Montacargas Diésel

