



MONTACARGA ELÉCTRICA

3 TONELADAS

HEF30



RODOMAQ
Entregando soluciones

MODELO: HEF30



MONTACARGA ELÉCTRICA HEF30

GENERAL	MODELO		UNIDAD	HEF	
	Tipo Energía			Batería	
	Capacidad Nominal		kg	3000	
	Centro de carga		mm	500	
	Altura de elevación		mm	4500	
DIMENSIONES	Altura de elevación libre		mm	130	
	Dimensión de cuchilla		mm	1070x125x45	
	Cuchillas exterior extendido (Max./Min.)		mm	300/1200	
	Rango de inclinación de mástil (F/R)		deg	6/12	
	Voladizo delantero		mm	490	
			Sin Cuchillas	mm	2680
			Con cuchillas	mm	3750
			Anchura de ruedas	mm	1225
			Altura del mástil bajado	mm	2095
	DIMENSIONES GENERALES		Altura del mástil extendido	mm	4180
			Altura del tejadillo protector	mm	2130
			Vuelta Radial	mm	2460
			Angulo mínimo de pasillo recto	mm	2105
	Velocidad de recorrido (descargado/cargado)		km/h	18	
	DESEMPEÑO	Velocidad de elevación (descargado/cargado)		mm/s	300
Peso de la unidad		kg	4300		
Gradualidad máxima		%	15/15		
		Delantero	28x9-15-12PR		
Cubiertas		Trasero	6-50-10-10pr		
RUEDAS Y CUBIERTAS			Delantero	mm	1000
	Hilo		Trasero	mm	970
	Base de ruedas			mm	1700
	Distancia mínima del suelo		Mástil	mm	152/132
	(descargado/cargado)		Chássis	mm	158/138
	Potencia nominal del motor en conducción			kW	16
	Potencia nominal del motor de elevación			kW	13
	POTENCIA DE UNIDAD	Presión operacional			mpa
Carga Total				6 a 8 horas	
Carga rápida				2 horas	
Cargador de la Batería			Ah	65 Ah	
Batería			V/Ah	80V/350Ah	